



## G-Drink Design Idro-evoluzione

### G-Drink Design DV9 Vertical

L'evoluzione di G-Drink non finisce mai. Il distributore automatico con il più ampio "Glass-front" della nostra storia si presenta nel suo nuovo look. Un'ampia e ben illuminata vetrina migliora la visibilità del prodotto. Una innovativa tastiera a sfioramento capacitiva retroilluminata fornisce un'ottima visibilità anche in un ambiente buio. Nuove caratteristiche user-friendly, nuovo e ampio display a caratteri blu e un nuovissimo e semplice sistema di chiusura dello sportello.

DIMENSIONI A x L x P (mm) 1830\* x 1215 x 845

PESO (Netto della macchina standard senza opzionali) 345 Kg

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO 9

NR. DI RIPIANI Standard 5 / Max. 7

NR. DI SELEZIONI Standard 45 / Max. 63

CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L) 504

CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET) 360

PROTOCOLLO Executive / MDB

CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE Elettronico

TEMPERATURA INTERNA +2°C Fino a +10°C

MASSIMO CONSUMO ENERGETICO 800 W

ALIMENTAZIONE 230 V / 50 Hz

CLASSE CLIMATICA N (+16°C Fino a +32°C)

CONSUMO ENERGETICO \*\* 238 wh/h

CLASSE ENERGETICA \*\* A++

\* Con piedini regolabili

\*\* In condizioni stabilizzate secondo il PROTOCOLLO EVA EMP 3.0 i dati sono disponibili su richiesta

L'apparecchiatura contiene gas a effetto serra fluorurati. I gas ad effetto serra fluorurati sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate



#### OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- KIT ANTI-VANDALISMO TASTIERA E INSERIMENTO MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- PROTEZIONE SERRATURA
- PROTEZIONE VETRO FRONTALE
- DISTANZIALI PER PRODOTTI
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- UNITA' DI RAFFREDDAMENTO CO2

#### COLORE STANDARD STRUTTURA



Nero



## G-Drink Design Idro-evoluzione

### G-Drink Design DC6 Vertical

L'evoluzione di G-Drink non finisce mai. Il distributore automatico con il più ampio "Glass-front" della nostra storia si presenta nel suo nuovo look. Un'ampia e ben illuminata vetrina migliora la visibilità del prodotto. Una innovativa tastiera a sfioramento capacitiva retroilluminata fornisce un'ottima visibilità anche in un ambiente buio. Nuove caratteristiche user-friendly, nuovo e ampio display a caratteri blu e un nuovissimo e semplice sistema di chiusura dello sportello.

DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830* x 940 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza opzionali)	295 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	800 W
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATICA	ST (+16°C Fino a +38°C)
CONSUMO DI ENERGIA**	252 wh/h
CLASSE ENERGETICA**	A

\* Con piedini regolabili

\*\* Secondo l' EVA EMP 3.0 - dati disponibili su richiesta

L'apparecchiatura contiene gas a effetto serra fluorurati. I gas ad effetto serra fluorurati sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate



#### OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- KIT ANTI-VANDALISMO TASTIERA E INSERIMENTO MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- PROTEZIONE SERRATURA
- PROTEZIONE VETRO FRONTALE
- DISTANZIALI PER PRODOTTI
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- UNITA' DI RAFFREDDAMENTO CO2

COLORE STANDARD STRUTTURA