



ZD-LEI300/ARIA S EDDA/2011/IT

LEI300



ARIA S SLAVE



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

SPAZIO MINIMO PER UNA MASSIMA OFFERTA DI PRODOTTI.

LEI300, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e con lo stile raffinato della linea LEI. Abbinato a ARIA S, LEI300 diventa un distributore Combi Hot & Snack ideale per piccole e medie locazioni.

ARIA S, distributore automatico a spirali refrigerati 8° C per la vendita di snack, lattine e bottiglie; disponibile in versione slave.

INTERFACCIA UTENTE LEI300 E ARIA S

- Grande flessibilità con 2 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
- Easy:** tastiera standard a membrana con 20 ampi pulsanti.
- Smart:** tastiera con tecnologia touchscreen saw (surface acoustic wave), con 20 ampi pulsanti retroilluminati.
- Tastiera alfanumerica inclusa per lavorare in Master/Slave con il distributore a spirali ARIA S.
- Dosaggio zucchero.
- Segnale di avviso bevanda pronta.
- Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
- Sportello erogazione a caduta rallentata.
- Ampio vano erogazione "push" per prodotti di grandi dimensioni.
- Con dimensioni compatte e quattro cassetti con alta capacità, ARIA S è in grado di offrire una soluzione completa anche per le piccole locazioni.

Bianchi Vending

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry S.p.A. - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T. +39 035 450 2111 - F. +39 035 683 204

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.



Bianchi Vending



LEI300

SPECIFICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
- 230 Vac - 50 Hz
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA
- Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vcc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, ce a pompa e dell'ispirazione e vaporizzatore che sono alimentati alla rete.
- POTENZA ASSORBITA
- 1,80 kW (senza caldaia versione espresso)
- ALIMENTAZIONE IDRICA
- Attacco = 3/4"
- Pressione acqua = 0,5 - 0,5 bar

CARATTERISTICHE

- Scrutaria a codice programmabile.
- Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentini a te di serie su tutte le versioni.
- Distributore e bicchieri a carico scattati e (ca 70 a 71 mm) e pallettiera regolabile ca 50 a 205 mm.
- Vaschetta raccolta liquidi: 4 litri con blocco di sicurezza elettronico "troppo pieno".
- Vaschetta raccolta fondi: 300 fondi.
- A incastro e switching che garantisce stabilità totale delle cose dei materiali solidabili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multistato di serie.
- Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Sono in mastel/Slave con un unico sistema di pagamento insieme a ARIA S, il distributore a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e colligie, in un contenitore quindi le opportunità di vendita.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	1,85 kg
Caffè solubile	0,45 kg
Ozono	0,50 kg
Latte	1,40 kg/d*
Whitener	2,90 kg/d*
Ciocco alata	3,00 kg/d*
Te stampone	7,00 kg
Sodio	1,75 kg
Zucchero	1,00 kg
Telette	300 pz.
Bicchieri	300 pz.

* in condizioni standard

KIT ACCESSORI

- Kit oszensione posteriore, vano cozzoro metallo di chio, e porco ocario, cira tanica e un filtro adcolizzatore.
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza o m.g.

AMBIENTE

- Reilluminazione della tastiera con Led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e telette in legno.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere a caldia il stand by per i periodi di inattività consumando meno energia.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

ARIA S

SPECIFICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
- 230 Vac - 50 Hz
- POTENZA ASSORBITA
- 0,3 kW
- TEMPERATURA INTERNA
- Versione combi, fino a 8°C con la temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità.
- UNITÀ REFRIGERANTE
- 95% con scatti automatici.
- GAS REFRIGERANTE
- R 134a

CARATTERISTICHE

- Funziona in abbinamento con una macchina di bevande calda e un unico sistema di pagamento installato sul distributore master.
- Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.

- Ampia vetrina illuminata mediante led con vetrocamera a norme antiriflessive, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.
- Vetrina con resistenza anti-condensa.
- Sensore calcola i prodotti.
- Altezza dei cassetti regolabile.
- Serigrafia a codice programmabile.
- Elettronica multistato di serie.
- Compatibile con la telemetria.


AMBIENTE

- Classe energetica: A (secondo standard FWW-FMP 3.0).
- Illuminazione vetrina con LED.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestire e spegnere i luci Led in determinate fasce orarie.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

MODELLO ARIA S SLAVE	ARIA S EVO 4-30 SL CO SENS
VERSIONE	SLAVE COMBI
CASSELLI / SPIRALI	1/8
SOLLEZIONI / CAPACITÀ	30 248
DIMENSIONI MM	402x218x180, LxPxA (PESO 11,0 KG) + 90 mm.anca di ancoraggio posteriore

MODELLO LEI300	LEI 300 IES-6 SB STD
TASTIERA	FASY SMART
VERSIONE	ESPRRESSO
RIMOGLIACCI / INGRANIGI	1
CALDAIE	1
SCALOLE PRODOTTO (ZUCCHERO INCLUSO)	6
BICCHIERI Ø 70-72 MM	300
DIMENSIONI MM	820L x 680L x 590P / PESO 85 KG ** + 17,2 mm. alt. post. foro

1. Vucchero 2. Decantato 3. Te
4. Solubile 5. Caffè in grani 6. Cioccolato 7. Latte



SNK 552



ARIA S